

10kWp PV Paket (4x6 hochkant) - Standard Montagematerial

Modulmaße: 1762 x 1134 x 30 mm schwarzer Modulrahmen, 24 Stk.,
Schrägdach Standard Pfannen, Sparrenabstand: 1,2m

Montagesystemtyp: Ziegeldach, einlagig, dachparallel

		Art. Nr.
48	3-fach verstellbare Dachhaken (A2 , Edelstahl), Bügelhöhe 37,5 - 51,5mm	255
	3-fach verstellbare Dachhaken (A2 , Edelstahl), Bügelhöhe 50 - 65 mm	
	3-fach verstellbare, verstärkte Dachhaken (A2 , Edelstahl), andere Legierung & dicker	
	Standard Dachhaken, nicht verstellbar (A2 , Edelstahl)	254
	Stockschrauben-Set mit Adapterblech 200mm Holzschrauben mit EPDM Dichtung	265
96	Tellerkopfschrauben Edelstahl 8 x 100mm mit bauaufsichtl. Zulassung (2 pro DH benötigt)	261
48	Sechskantschrauben M10x25mm A2 (1 pro DH benötigt)	235
48	Sperrzahnmutter mit Flansch und Sperrverzahnung M10 A2 (1 pro DH benötigt)	237
	Hammerkopfschraube Edelstahl A2, 10x25, passend für den unteren Profilkanal, in den sonst eine 6kantschraube DIN 933 M10 eingefädelt wird.	233
	Aluminiumprofil 6,6m ALU 40x40mm, Hohlkammern für Nutenstein M8 oben und Schraube M10 unten, Überspannbreite 2,45m, silber	silber 229
	Aluminiumprofil 6,0m ALU 40x40mm, Hohlkammern für Nutenstein M8 oben und Schraube M10 unten, Überspannbreite 2,45m, silber	silber 227
	Aluminiumprofil 4,8m ALU 40x40mm, Hohlkammern für Nutenstein M8 oben und Schraube M10 unten, Überspannbreite 2,45m, silber	silber 226
16	Aluminiumprofil 3,6m ALU 40x40mm, Hohlkammern für Nutenstein M8 oben und Schraube M10 unten, Überspannbreite 2,45m, silber (auch in schwarz)	schwarz 225 silber 224
	Aluminiumprofil 3,3m ALU 40x40mm, Hohlkammern für Nutenstein M8 oben und Schraube M10 unten, Überspannbreite 2,45m, silber	silber 223
	Aluminiumprofil 2,4m ALU 40x40mm, Hohlkammern für Nutenstein M8 oben und Schraube M10 unten, Überspannbreite 2,45m, silber (auch in schwarz)	schwarz 222 silber 221
	Aluminiumprofil 1,9m ALU 40x40mm, Hohlkammern für Nutenstein M8 oben und Schraube M10 unten, Überspannbreite 2,45m, silber	silber 220
	Aluminiumprofil 1,2m ALU 40x40mm, Hohlkammern für Nutenstein M8 oben und Schraube M10 unten, Überspannbreite 2,45m, silber	silber 219
	Aluminiumprofil 6m ALU 40x40mm, Hohlkammern für Nutenstein M8 oben und Schraube M10 unten, Überspannbreite 2,45m, schwarz	schwarz
16	Einschubverbinder (2 Stk je Verbindung benötigt)	231
40	Modul Mittelklemme 70mm Breite (schwarz eloxiert)	333
16	Modul Endklemmen 70 mm Breite für 30mm Modulrahmen (schwarz eloxiert)	326
56	Zylinderschraube mit Innensechskant A2 M8 35mm (1 pro Klemme benötigt)	214
56	Sicherungsscheiben A2 8,4mm mm (1 pro Klemme benötigt)	217
56	Nutensteine ALU/A2 für M8 mm (1 pro Klemme benötigt)	216
16	Endkappe für 40x40 mm Hohlkammer-Profile - schwarz	243
8	Erdungsklemme	268

*Genannte Angaben gelten für eine Profilverreihe. Pro Modul sind 2 Profilverreihen geplant,

Längenangaben mit 2cm Mittelklemmenabstand und 10cm Randabstand gerechnet

*) A2 = rostfreier Edelstahl